

Growatt Shine 4G-X 监控模块

- 即插即用，无需布线
- 支持手机APP和网页监控
- 支持远程参数设置和固件升级
- 内置存储和时钟单元，支持本地数据保存和续传



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT
古 瑞 瓦 特

www.growatt.com

Shine 4G-X

常规数据

尺寸(宽/高/厚) mm	47/122/32
重量	60g
语言	中文

无线参数

认证	CE,RoHs
无线制式类型	4G
制式和频段	LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD:B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 GSM:900/1800MHz

电气参数

数据接口	USB
工作电压	5V(+/-5%)
最大传输功耗	1.2W
显示方式	LED

工作环境

工作温度	-30°C ... +65°C
存储温度	-40°C ... +70°C
防护等级	IP65

应用参数

支持服务器	ShineServer
与逆变器之间的通讯	USB(Modbus RTU 协议)
与服务器之间的通讯	TCP(Modbus TCP 协议)
支持的网络	2G/3G/4G
用户配置界面	APP
SIM卡类型	标准SIM卡
数据上传周期	5 分钟(1-15分钟定制)
服务器默认IP	server.growatt.com