



Growatt AC400-CB2

产品特性

- 2进1出交流汇流箱，特别适用于村集体光伏扶贫项目
- 柜体采用热镀锌钢板，柜体结构安全、可靠，具有足够的机械强度
- 防护等级IP65，具备防水、防潮、防灰、防锈、防盐雾功能，满足室外安装的要求
- 箱体线材采用优质铜导线、优质铜排，确保安全、可靠的连接
- 箱体设计紧凑、布置整齐，满足电气设计要求
- 配备交流断路器，防雷器和防水接头

深圳古瑞瓦特新能源有限公司

中国·深圳宝安区石岩街道办龙腾社区光辉路28号

T: + 86 755 2951 5888 F: + 86 755 2747 2131 E: service@ginverter.com

输入

Growatt AC400-CB2

| | |
|------------------|-------------------|
| 交流输入电压范围（火线对中性线） | 195-300V |
| 每路最大输入电流 | 48A |
| 输入路数 | 2 |
| 输入空开容量 | 64A/400V |
| 最大输入线缆截面积/每相 | 16mm ² |

输出

| | |
|--------------|-------------------|
| 最大输出电流 | 96A |
| 接地线缆规格 | 16mm ² |
| 最大输出线缆截面积/每相 | 32mm ² |

应用环境及保护

| | |
|-----------|-------------------|
| 环境温度 | -25° C ... +60° C |
| 相对湿度 | ≤95% |
| 防雷等级 | ClassII |
| 防护等级 | IP65 |
| 散热 | 自然散热 |
| 外壳材料 | 钣金 |
| 尺寸(W*H*D) | 356x254x140mm |
| 重量 | 6kg |
| 执行标准 | GB7251.1-2005 |
| 质保年限 | 1年 |