



Growatt AC400-CB6(M)

产品特性

- 6进1出交流汇流箱，特别适用于村集体光伏扶贫和分布式光伏项目
- 柜体采用热镀锌钢板，柜体结构安全、可靠，具有足够的机械强度
- 防护等级IP65，具备防水、防潮、防灰、防锈、防盐雾功能，满足室外安装的要求
- 箱体线材采用优质铜导线、优质铜排，确保安全、可靠的连接
- 箱体设计紧凑、布置整齐，满足电气设计要求
- 配备交流断路器，防雷器和防水接头
- 可选配计量电表和监控功能

深圳古瑞瓦特新能源有限公司

中国·深圳宝安区石岩街道办龙腾社区光辉路28号

T: + 86 755 2951 5888 F: + 86 755 2747 2131 E: service@ginverter.com

输入

Growatt AC400-CB6(M)

交流输入电压范围（火线对中性线）	195-300V
每路最大输入电流	50A
输入路数	6
输入空开容量	63A/400V
最大输入线缆外径	25mm
最大输入线缆截面积/每相	16mm ²

输出

最大输出电流	300A
接地线缆规格	16mm ²
输出开关规格	400A/690V
最大输入线缆外径	50mm
最大输出线缆截面积/每相	120mm ²

应用环境及保护

环境温度	-25° C ... +60° C
相对湿度	≤95%
防雷等级	ClassII
防护等级	IP65
散热	自然散热
外壳材料	钣金
尺寸(W*H*D)	700*617*207mm
重量	32kg
质保年限	1年